tesa® Klevende Spijker voor tegels & metaal 2kg



Product Informatie

BNR 77762

Product Omschrijving

Klevende Spijker 2kg. Perfect om decoraties en keukentoebehoren te monteren op gladde en solide oppervlakken zoals tegels en metaal.

Kenmerken

- Voor effen en solide oppervlakken zoals tegels binnenshuis
- Tot 2kg per Klevende Spijker of 4kg bij het gebruik van 2 Klevende Spijkers
- Verwijderbaar zonder sporen
- Herbruikbaar met een nieuwe Kleefstrip

Toepassing

How to apply – Step by step1. To ensure the closest, strongest possible bond, clean the surface with a silicone-freewindow cleaner or methylated spirit. The surface should be completely dry before application.
2. The Adhesive Strip should be applied first to the rougher surface.
3. Press down evenly over the entire strip for at least 5 seconds and then remove the protective foil. Be careful not to touch the exposed adhesive area at any time.
4. Now apply your tesa® Adhesive Nail by aligning it with the top edge of the strip and then folding it down. Press down evenly over the entire nail for at least 5 seconds.
5. The tab should be left accessible behind your object or beneath the nail for easy removal.

Technische informatie

De waarden in deze sectie zijn representatief bedoeld en mogen niet gebruikt worden voor specifieke doelen.

Product Constructie

- Type kleefmassa: synthetische rubber
- Holding power of strip up to: 2 Kg
- Houdkracht tot: 2 Kg
- Vrij van siliconen: ja

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN

tesa® Klevende Spijker voor tegels & metaal 2kg

Product Informatie

Eigenschappen / Prestatiewaarden

- Application temperature from: -15 °C
- Batterijen inbegrepen: niet
- Batterijen vereist: niet
- Bestendigheid tegen chemicaliën: niet
- Gebruikstoepassing: Binnenshuis
- Geschikte oppervlakken: Zelfs hout, Tegels, Meeste kunststoffen, Glas, Acrylglas, Staal, Metaal
- Gevaarlijke materialen: niet
- Herbruikbaar: ja
- Herbruikbaar met: Zelfklevende strips 2kg voor tegels
- Materiaal: PS (polystyreen)
- Olie- en vetbestendig: niet
- Oplosmiddelvrij: ja
- Ozone resistance: niet
- Residuvrij verwijderbaar: ja
- Temperature resistance max.: 35 °C
- Temperature resistance min.: 5 °C
- UV-bestendig: niet
- Vochtbestendigheid: niet
- Waterdicht: niet

Disclaimer

tesa® producten bewijzen dag in dag uit hun indrukwekkende kwaliteit onder zware omstandigheden en worden regelmatig aan strenge controles onderworpen. Alle hierboven vermelde technische informatie wordt naar beste kennis en op basis van onze ervaringen in de praktijk aangeboden. Zij dient beschouwd te worden als een gemiddelde waarde en is niet geschikt als specificatie. Om deze reden kan tesa SE geen waarborg verstrekken, expliciet noch impliciet, ten aanzien van verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De gebruiker is dan ook zelf verantwoordelijk of het tesa product geschikt is voor een bepaald doel en de wijze van toepassing door de gebruiker. In geval van twijfel zullen onze medewerkers u graag adviseren.

Voor de meest recente informatie over dit product ga naar http://l.tesa.com/?cp=NaN